

**MOD.
DEVA S1P**
EN ISO 20345:2011
S1 +CI + SRC
Tallas: 35 a 50
Nº CERTIF.
CARACTERISTICAS

PUNTERA DE COMPOSITE

ABSORCIÓN DE ENERGÍA

SUELA ANTIDESLIZANTE

SUELA POLIURETANO 2D

HORMA EXTRA-ANCHA

MICROFIBRA

 AISLANTE AL FRÍO

SUELA ANTIABRASIVA

RESISTENTE A HIDROCARBUROS

ANTIESTÁTICO

CALZADO CONFORTABLE

ELEMENTOS NO METÁLICOS

FICHA TECNICA
PUNTERA

- **Puntera PLÁSTICA (R-89) resistente a impactos de 200 julios.**

SUELA

- **Entresuela de poliuretano expandido muy ligero**
- **Suela de poliuretano compacto altamente resistente**
- **Máximo nivel en antideslizamiento (SRC)**
- **Calzado antiestático (A)**
- **Sistema de absorción de energía en el talón (E)**
- **Aislante al frío (CI)**

PIEL

- **Empeine de piel SERRAJE ANOBUCCADO especial para seguridad**
- **Fuelle interior que aísla el pie de cuerpos extraños e impurezas**

HORMA

- **Horma EXTRA-ANCHA y Confortable**

SISTEMA DE CIERRE

- **Sistema de cierre mediante VELCRO**

FORRO

- **Textil higiénico y transpirable**


MANTENIMIENTO

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse, es recomendable secar a temperatura ambiente. No exponer el calzado a calor directo por parte de ningún dispositivo.

GARANTÍA

Línea de Seguridad garantiza la calidad y durabilidad de sus Productos ante eventuales fallos de fabricación. Es aconsejable el uso de un artículo apropiado, Teniendo en cuenta las condiciones de cada actividad productiva.