

MOD. New Puntal S3

EN ISO 20345:2011

S3 +CI + + SRC

Tallas: 36 a 48

CARACTERISTICAS



PUNTERA DE COMPOSITE



ABSORCIÓN DE ENERGÍA



SUELA ANTIDESLIZANTE



SUELA POLIURETANO 2D



TRATAMIENTO HIDROFUGO



HORMA EXTRA-ANCHA



AISLANTE AL FRÍO



SUELA ANTIABRASIVA



PIEL FLOR HIDROFUGADA



RESISTENTE A HIDROCARBUROS



PLANTILLA ANTI-PERFORACION NO METALICA



ANTIESTÁTICO



CALZADO CONFORTABLE



ELEMENTOS NO METÁLICOS



FICHA TECNICA

PUNTERA

» Puntera **PLÁSTICA** resistente a impactos de 200 julios.

PLANTILLA

» Plantilla anti-perforación de trenzado textil de alta tenacidad.

Protección frente al punzonamiento 1100nw

SUELA

» Entresuela de poliuretano expandido muy ligero

» Suela de poliuretano compacto altamente resistente

» Máximo nivel en antideslizamiento (SRC)

» Calzado antiestático (A)

» Sistema de absorción de energía en el talón (E)

» Aislante al frío (CI)

PIEL

» Empeine de piel flor hidrofugada especial para seguridad (WRU)

» Fuelle interior que aísla el pie de cuerpos extraños e impurezas

HORMA

» Horma **EXTRA-ANCHA** y Confortable

SISTEMA DE CIERRE

» Sistema de cierre mediante elementos **NO METÁLICOS**

FORRO

Textil higiénico y transpirable



MANTENIMIENTO

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio.
En caso de humedecerse, es recomendable secar a temperatura ambiente. No exponer el calzado a calor directo por parte de ningún dispositivo.

GARANTÍA

Línea de Seguridad garantiza la calidad y durabilidad de sus Productos ante eventuales fallos de fabricación.
Es aconsejable el uso de un artículo apropiado, Teniendo en cuenta las condiciones de cada actividad productiva.